Werk
Industriegebiet La Estrella · Calle Neptuno, N° 125
30500 Molina de Segura · Murcia · Spanien

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Transparenter Heizkörper

Fast unsichtbare Infrarotheizung für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Büros

Unsichtbare Wärme, spürbarer Komfort



PRODUKTBESCHREIBUNG

Der transparente HERGA-Heizkörper verbindet Design, Effizienz und Wohlbefinden in einer praktisch unsichtbaren Lösung. Dank nicht leuchtender Infrarottechnik gibt er direkte Wärme an Menschen und Gegenstände ab und schafft vom ersten Moment an ein angenehmes Wohlgefühl, ohne die ganze Raumluft heizen zu müssen. Die Montage ist schnell und einfach: Er wird aufgehängt oder an die Wand geklebt und nimmt keinen nutzbaren Platz weg. Außerdem ermöglicht seine Oberfläche ein sicheres und angenehmes Miteinander in jeder Umgebung.

HAUPTMERKMALE

- ✔ Nicht leuchtendes Infrarot: direkte Wärme für Menschen und Gegenstände
- ✔ Wird aufgehängt oder an die Wand geklebt, ohne Platz zu brauchen
- ✔ Unter dem Fenster bremst er Kälte und Wandfeuchte
- ✔ Weiß, Schwarz und Holzoptik
- ✔ Handschalter mit WLAN, digitales Thermostat oder WLAN-Thermostat
- ✔ 📱 Kostenlose App Tuya oder Smart Life: einfach, per Handy
- ✔ 10 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Leistung	460 W
Spannung	230 V · 50 Hz
Maße	120 × 55 cm
Ausführung	Transparente Folie mit farbigen Holzleisten 550 × 30 × 8 mm
Rahmenfarben	Weiß · Holz · Schwarz
Gewicht	355 g
Verpackung	Karton 58 × 10 × 10 cm
Fläche pro Gerät	6 m² (bis 8 m² in gut gedämmten Räumen)
Wärmeart	NICHT leuchtendes Infrarot
Betriebstemperatur	87 °C bei 19 °C Raumtemperatur
Mitgeliefertes Zubehör	Klebestreifen und zwei Aufhänger: aufhängen oder aufkleben, ohne Bohren
Steuerung	Schalter, digitales Thermostat oder WLAN, je nach gewählter Version
Geräusch	Keines. Ohne Lüfter oder Motor
Garantie	10 Jahre
Rückgabe	90 Tage
Herstellung	Molina de Segura (Murcia), Spanien

SICHERHEITSHINWEISE

- Nehmen Sie keine Eingriffe am Gerät vor: Befolgen Sie die Betriebsanleitung.
- Decken Sie es während des Betriebs nicht ab.
- Halten Sie 50 cm Abstand zu brennbaren Gegenständen.

PRÜFBEDINGUNGEN

- Standardbedingungen: 19 °C Umgebungstemperatur, 50 % relative Luftfeuchte und 220 V.
- Messverfahren nach EN 60335-2-30.

Geprüft · Technische Abteilung
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Datum: **01/11/2026**

HERGA ENERGY · TECHNISCHE ABTEILUNG · GEPRÜFT 01/11/2026