Herga Energy

Fábrica
Pol. Industrial La Estrella · Calle Neptuno, Nº 125
30500 Molina de Segura · Múrcia · Espanha

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

FICHA TÉCNICA

Radiador transparente

Aquecimento por infravermelhos quase invisível para salas, quartos e escritórios

Calor invisível, conforto visível



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O radiador transparente HERGA junta design, eficiência e bem-estar numa solução praticamente invisível. Graças à tecnologia de infravermelhos não luminosos, dá calor direto às pessoas e aos objetos, criando uma agradável sensação de conforto desde o primeiro momento sem precisar de aquecer todo o ar da divisão. A instalação é rápida e simples: pode ser pendurado ou colado à parede sem ocupar espaço útil. Além disso, a sua superfície permite uma convivência segura e confortável em qualquer ambiente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✔ Infravermelho não luminoso: calor direto a pessoas e objetos
- ✔ Pendura-se ou cola-se à parede, sem ocupar espaço
- ✔ Debaixo da janela trava o frio e a humidade da parede
- ✔ Acabamentos branco, preto e madeira
- ✔ Interruptor manual com WiFi, termóstato digital ou termóstato WiFi
- ✔ 📱 App gratuita Tuya ou Smart Life: fácil, a partir do telemóvel
- ✔ 10 anos de garantia

DADOS TÉCNICOS

Potência	460 W
Tensão	230 V · 50 Hz
Medidas	120 × 55 cm
Acabamento	Película transparente com remates de madeira de cor de 550 × 30 × 8 mm
Cores da moldura	Branco · Madeira · Preto
Peso	355 g
Embalagem	Caixa de 58 × 10 × 10 cm
Superfície por unidade	6 m² (até 8 m² em divisões bem isoladas)
Tipo de calor	Infravermelho NÃO luminoso
Temperatura de funcionamento	87 °C com a sala a 19 °C
Acessórios incluídos	Adesivos e dois ganchos: pendura-se ou cola-se, sem furos
Controlo	Interruptor, termóstato digital ou WiFi, conforme a versão que escolher
Ruído	Nenhum. Sem ventilador nem motor
Garantia	10 anos
Devolução	90 dias
Fabrico	Molina de Segura (Múrcia), Espanha

REQUISITOS DE SEGURANÇA

- Não manipule o aparelho: siga as instruções de funcionamento.
- Não o cubra enquanto estiver a funcionar.
- Mantenha 50 cm de distância de objetos inflamáveis.

CONDIÇÕES DE ENSAIO

- Condições padrão: 19 °C de ambiente, 50 % de humidade relativa e 220 V.
- Métodos de medição segundo a EN 60335-2-30.

Revisto · Departamento Técnico
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Data: **01/11/2026**

HERGA ENERGY · DEPARTAMENTO TÉCNICO · REVISTO 01/11/2026