Herga Energy

Werk
Industriegebiet La Estrella · Calle Neptuno, N° 125
30500 Molina de Segura · Murcia · Spanien

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

TECHNISCHES DATENBLATT

In die Wand integrierter Heizkörper

Trocknet feuchte Wände und heizt unsichtbar: Er bleibt in der Wand, verputzt und gestrichen

Trocknet Feuchtigkeit und heizt unsichtbar



PRODUKTBESCHREIBUNG

Eine flexible Platte zwischen Filzlagen, 20 cm über dem Boden mit Silikon an die Wand geklebt. Nach dem Trocknen zuerst verputzen, dann streichen: Sie wird unsichtbar. Seine Hauptaufgabe ist es, feuchte Wände zu trocknen: Die Platte arbeitet mit +50 °C, erwärmt die Mauer, und die Feuchtigkeit verdunstet nach und nach. Zusätzlich heizt sie den Raum.

TECHNISCHE DATEN

Was es ist	Flexible Heizfolie zwischen Filzlagen, die in der Wand bleibt
Wofür	Feuchte Wände trocknen und dabei unsichtbar heizen
Modelle	RIN20 · 190 × 65 cm · 620 W (bis 9 m²) / RIN10 · 120 × 65 cm · 390 W (bis 5 m²)
Leistung	500 W pro m² Platte
Spannung	220 V · 50 Hz
Betriebstemperatur	Etwa +50 °C über der Raumtemperatur
Beheizte Fläche	Bis 9 m² (RIN20) und 5 m² (RIN10): abhängig von der Bauweise, der Feuchtigkeit und anderen Heizsystemen
Wärmeart	NICHT leuchtendes Infrarot
Schutz	IP65
Montage	Wird mit Silikon an die Wand geklebt; 24 Stunden trocknen lassen, dann verputzen und streichen

Ausführung	Unsichtbar: glatter Putz, Strukturputz oder jede dekorative Oberfläche
Steuerung	Nicht enthalten: WLAN-Thermostat mit Timer oder 16-A-Wandschalter (manuell)
Mitgeliefertes Zubehör	Nur die Anschlusskabel
Verwendung	Neubau und Renovierung: Wohnungen, Büros, Geschäfte, Keller und Garagen · trocknet Feuchtigkeit
Gewicht	2,2 kg (RIN20) / 1,54 kg (RIN10)
Verpackung	Karton 70 × 10 × 10 cm
Strichcode	8425493009200 (RIN20) · 8425493009101 (RIN10)
Garantie	20 Jahre
Rückgabe	90 Tage
Herstellung	Molina de Segura (Murcia), Spanien

VERFÜGBARE MODELLE

Modell	Maß	Leistung	Spannung	Strichcode
RIN20	190 × 65 cm · 9 m²	620 W	220 V	8425493009200
RIN10	120 × 65 cm · 5 m²	390 W	220 V	8425493009101

MONTAGEANLEITUNG

Wie wird er eingebaut? Er wird mit Silikon (normale Kartusche) 20 cm über dem Boden an die Wand geklebt, bei einem Fenster darunter. Nach dem Trocknen zuerst verputzen, dann mit der gewünschten Oberfläche streichen (glatt, strukturiert...). Ein Elektriker schließt ihn an einen 16-A-Wandschalter oder ein Thermostat an. Mitgeliefert werden nur die Anschlusskabel.

- 💧Seine Hauptaufgabe ist das Trocknen der Wände und zusätzlich das Heizen des Raumes.
- 🏚️Ideal für Keller, Garagen und sehr feuchte Räume, damit sich keine Feuchtigkeit ansammelt.
- 🧴Mit Silikon kleben und 24 Stunden trocknen lassen, bevor verputzt wird.
- ⏳Nach Verputzen und Streichen die Wand mindestens 15 Tage trocknen lassen, bevor er eingeschaltet wird.
- 🎛️Immer an eine Steuerung anschließen: WLAN-Thermostat mit Timer oder 16-A-Wandschalter (nicht enthalten).
- 🚫Die beheizte Wandfläche nicht abdecken – keine Möbel direkt davor und keine großen Bilder –, damit sich keine Hitze staut.
- 🛡️Schutzart IP65 und 20 Jahre Garantie.

HERGA ENERGY · TECHNISCHE ABTEILUNG · GEPRÜFT 01/11/2026

Geprüft · Technische Abteilung
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Datum: **01/11/2026**