Herga Energy

Fábrica
Pol. Industrial La Estrella · Calle Neptuno, Nº 125
30500 Molina de Segura · Murcia · España

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

FICHA TÉCNICA

Radiador integrado en pared

Seca las humedades de la pared y calienta sin que se vea: queda dentro de la pared, enlucida y pintada

Seca las humedades y calienta sin que se vea



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una placa flexible entre fieltros que se pega a la pared con silicona, a 20 cm del suelo. Cuando seca, primero se enluce y luego se pinta: queda invisible. Su trabajo principal es secar las humedades de la pared: la placa trabaja a +50 ºC, calienta el muro y la humedad se va evaporando. Además da calor a la estancia.

DATOS TÉCNICOS

Qué es	Lámina calefactora flexible, entre fieltros, que queda dentro de la pared
Para qué	Secar las humedades de la pared y, además, calentar sin que se vea
Modelos	RIN20 · 190 × 65 cm · 620 W (hasta 9 m²) / RIN10 · 120 × 65 cm · 390 W (hasta 5 m²)
Potencia	500 W por m² de placa
Tensión	220 V · 50 Hz
Temperatura de trabajo	Unos +50 ºC sobre la temperatura de la sala
Superficie que calienta	Hasta 9 m² (RIN20) y 5 m² (RIN10): depende del diseño de la vivienda, de la humedad y de otros sistemas de calefacción
Tipo de calor	Infrarrojo NO luminoso
Protección	IP65
Instalación	Se pega a la pared con silicona; se deja secar 24 horas y después se enluce y se pinta
Acabado	Invisible: enlucido liso, gotelé o cualquier acabado decorativo
Control	No incluido: termostato WiFi con temporizador o interruptor de pared de 16 A (uso manual)
Accesorios incluidos	Solo los cables de conexión
Uso	Obra nueva y reformas: viviendas, oficinas, locales, sótanos y garajes · seca humedades
Peso	2,2 kg (RIN20) / 1,54 kg (RIN10)
Embalaje	Caja de 70 × 10 × 10 cm
Código de barras	8425493009200 (RIN20) · 8425493009101 (RIN10)
Garantía	20 años
Devolución	90 días
Fabricación	Molina de Segura (Murcia), España

MODELOS DISPONIBLES

Modelo	Medida	Potencia	Tensión	Código de barras
RIN20	190 × 65 cm · 9 m²	620 W	220 V	8425493009200
RIN10	120 × 65 cm · 5 m²	390 W	220 V	8425493009101

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¿Cómo se instala? Se pega a la pared con silicona (un cartucho normal), a 20 cm del suelo; si hay ventana, debajo de ella. Cuando ha secado, primero se enluce y después se pinta con el acabado que quieras (liso, gotelé…). Un electricista lo conecta a un interruptor de pared de 16 A o a un termostato. Solo lleva los cables de conexión.

- 💧 Su función principal es secar las paredes y, además, climatizar la estancia.
- 🏚️ Ideal en sótanos, garajes y lugares muy húmedos, para evitar que se acumule la humedad.
- 🧴 Se pega con silicona y se deja secar 24 horas antes de enlucir.
- ⏳ Después de enlucir y pintar, deja secar la pared al menos 15 días antes de conectarlo.
- 🎛️ Conéctalo siempre a un sistema de control: termostato WiFi con temporizador o interruptor de pared de 16 A (no incluidos).
- 🚫 No tapes la zona de pared calentada con muebles pegados o grandes cuadros, para que no se acumule temperatura.
- 🛡️ Protección IP65 y 20 años de garantía.

HERGA ENERGY · DEPARTAMENTO TÉCNICO · REVISADO 01/11/2026

Revisado · Departamento Técnico
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Fecha: **01/11/2026**