Herga Energy

Usine
Zone industrielle La Estrella · Calle Neptuno, N° 125
30500 Molina de Segura · Murcie · Espagne

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

FICHE TECHNIQUE

Radiateur intégré au mur

Sèche l'humidité des murs et chauffe sans se voir : il reste dans le mur, enduit et peint

Sèche l'humidité et chauffe sans se voir



DESCRIPTION DU PRODUIT

Une plaque flexible entre deux feutres, collée au mur avec du silicone à 20 cm du sol. Une fois sèche, on l'enduit d'abord, puis on peint : elle devient invisible. Son rôle principal est de sécher l'humidité des murs : la plaque travaille à +50 °C, chauffe le mur et l'humidité s'évapore peu à peu. Elle chauffe aussi la pièce.

DONNÉES TECHNIQUES

Qu'est-ce que c'est	Film chauffant flexible, entre deux feutres, qui reste dans le mur
Pour quoi	Sécher l'humidité des murs et, en plus, chauffer sans se voir
Modèles	RIN20 · 190 × 65 cm · 620 W (jusqu'à 9 m²) / RIN10 · 120 × 65 cm · 390 W (jusqu'à 5 m²)
Puissance	500 W par m² de plaque
Tension	220 V · 50 Hz
Température de fonctionnement	Environ +50 °C au-dessus de la température de la pièce
Surface chauffée	Jusqu'à 9 m² (RIN20) et 5 m² (RIN10) : cela dépend de la conception du logement, de l'humidité et des autres chauffages
Type de chaleur	Infrarouge NON lumineux
Protection	IP65
Installation	Se colle au mur avec du silicone ; on laisse sécher 24 heures, puis on enduit et on peint

Finition	Invisible : enduit lisse, crépi ou toute finition décorative
Commande	Non inclus : thermostat WiFi avec minuterie ou interrupteur mural de 16 A (usage manuel)
Accessoires inclus	Uniquement les câbles de raccordement
Usage	Construction neuve et rénovation : logements, bureaux, commerces, sous-sols et garages · sèche l'humidité
Poids	2,2 kg (RIN20) / 1,54 kg (RIN10)
Emballage	Carton de 70 × 10 × 10 cm
Code-barres	8425493009200 (RIN20) · 8425493009101 (RIN10)
Garantie	20 ans
Retour	90 jours
Fabrication	Molina de Segura (Murcia), Espagne

MODÈLES DISPONIBLES

Modèle	Dimension	Puissance	Tension	Code-barres
RIN20	190 × 65 cm · 9 m²	620 W	220 V	8425493009200
RIN10	120 × 65 cm · 5 m²	390 W	220 V	8425493009101

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Comment l'installe-t-on ? On le colle au mur avec du silicone (une cartouche normale), à 20 cm du sol ; s'il y a une fenêtre, en dessous. Une fois sec, on l'enduit d'abord, puis on le peint avec la finition souhaitée (lisse, crépi…). Un électricien le raccorde à un interrupteur mural de 16 A ou à un thermostat. Seuls les câbles de raccordement sont fournis.

- 💧Son rôle principal est de sécher les murs et, en plus, de chauffer la pièce.
- 🏚️Idéal dans les sous-sols, garages et lieux très humides, pour éviter l'accumulation d'humidité.
- 🧴On le colle au silicone et on laisse sécher 24 heures avant d'enduire.
- ⏳Après l'enduit et la peinture, laissez sécher le mur au moins 15 jours avant de le brancher.
- 🎛️Raccordez-le toujours à un système de commande : thermostat WiFi avec minuterie ou interrupteur mural de 16 A (non inclus).
- 🚫Ne couvrez pas la zone de mur chauffée avec des meubles collés ou de grands tableaux, pour éviter l'accumulation de chaleur.
- 🛡️Protection IP65 et garantie 20 ans.

HERGA ENERGY · SERVICE TECHNIQUE · VÉRIFIÉ 01/11/2026

Vérifié · Service technique
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Date: **01/11/2026**