Herga Energy

Fabriek
Industrieterrein La Estrella · Calle Neptuno, N° 125
30500 Molina de Segura · Murcia · Spanje

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

TECHNISCHE FICHE

In de muur ingebouwde radiator

Droogt vochtige muren en verwarmt onzichtbaar: hij blijft in de muur, gepleisterd en geschilderd

Droogt vocht en verwarmt onzichtbaar



PRODUCTBESCHRIJVING

Een flexibel paneel tussen viltlagen, met siliconen op 20 cm boven de vloer op de muur gelijmd. Na het drogen eerst pleisteren, dan schilderen: het wordt onzichtbaar. Zijn hoofdtaak is vochtige muren drogen: het paneel werkt op +50 °C, verwarmt de muur en het vocht verdampt geleidelijk. Daarnaast verwarmt het de ruimte.

TECHNISCHE GEGEVENS

Wat het is	Flexibele verwarmingsfolie tussen viltlagen, die in de muur blijft
Waarvoor	Vochtige muren drogen en daarbij onzichtbaar verwarmen
Modellen	RIN20 · 190 × 65 cm · 620 W (tot 9 m²) / RIN10 · 120 × 65 cm · 390 W (tot 5 m²)
Vermogen	500 W per m² paneel
Spanning	220 V · 50 Hz
Werktemperatuur	Ongeveer +50 °C boven de kamertemperatuur
Verwarmd oppervlak	Tot 9 m² (RIN20) en 5 m² (RIN10): afhankelijk van de indeling van de woning, het vocht en andere verwarming
Soort warmte	NIET-lichtgevend infrarood
Bescherming	IP65
Installatie	Wordt met siliconen op de muur gelijmd; 24 uur laten drogen, daarna pleisteren en schilderen
Afwerking	Onzichtbaar: gladde pleister, spachtelputz of elke decoratieve afwerking
Bediening	Niet inbegrepen: wifi-thermostaat met timer of wandschakelaar van 16 A (handmatig)
Meegeleverde accessoires	Alleen de aansluitkabels
Gebruik	Nieuwbouw en renovatie: woningen, kantoren, winkels, kelders en garages · droogt vocht
Gewicht	2,2 kg (RIN20) / 1,54 kg (RIN10)
Verpakking	Doos van 70 × 10 × 10 cm
Streepjescode	8425493009200 (RIN20) · 8425493009101 (RIN10)
Garantie	20 jaar
Retour	90 dagen
Fabricage	Molina de Segura (Murcia), Spanje

BESCHIKBARE MODELLEN

Model	Maat	Vermogen	Spanning	Streepjescode
RIN20	190 × 65 cm · 9 m²	620 W	220 V	8425493009200
RIN10	120 × 65 cm · 5 m²	390 W	220 V	8425493009101

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Hoe wordt hij geplaatst? Hij wordt met siliconen (een gewone koker) op 20 cm boven de vloer op de muur gelijmd; bij een raam eronder. Na het drogen eerst pleisteren en dan schilderen in de gewenste afwerking (glad, spachtelputz…). Een elektricien sluit hem aan op een wandschakelaar van 16 A of een thermostaat. Alleen de aansluitkabels worden meegeleverd.

- 💧 Zijn hoofdtaak is muren drogen en daarnaast de ruimte verwarmen.
- 🏚️ Ideaal in kelders, garages en zeer vochtige ruimtes, om ophoping van vocht te voorkomen.
- 🧴 Lijmen met siliconen en 24 uur laten drogen voor het pleisteren.
- ⏳ Laat de muur na het pleisteren en schilderen minstens 15 dagen drogen voordat u hem aansluit.
- 🎛️ Sluit hem altijd aan op een regelsysteem: wifi-thermostaat met timer of wandschakelaar van 16 A (niet inbegrepen).
- 🚫 Dek het verwarmde deel van de muur niet af met meubels ertegenaan of grote schilderijen, zodat er geen warmte ophoopt.
- 🛡️ Bescherming IP65 en 20 jaar garantie.

HERGA ENERGY · TECHNISCHE AFDELING · GECONTROLEERD 01/11/2026

Gecontroleerd · Technische afdeling
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Datum: **01/11/2026**