Herga Energy

**Fábrica**
Pol. Industrial La Estrella · Calle Neptuno, Nº 125
30500 Molina de Segura · Múrcia · Espanha

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
**www.hergaenergy.com**

FICHA TÉCNICA

# Radiador integrado na parede

Seca as humidades da parede e aquece sem se ver: fica dentro da parede, rebocada e pintada

**Seca as humidades e aquece sem se ver**



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Uma placa flexível entre feltros que se cola à parede com silicone, a 20 cm do chão. Depois de seca, primeiro reboca-se e depois pinta-se: fica invisível. A sua função principal é secar as humidades da parede: a placa trabalha a +50 ºC, aquece a parede e a humidade vai-se evaporando. Além disso, aquece a divisão.

## DADOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **O que é** | Película aquecedora flexível, entre feltros, que fica dentro da parede |
| **Para quê** | Secar as humidades da parede e, além disso, aquecer sem se ver |
| **Modelos** | RIN20 · 190 × 65 cm · 620 W (até 9 m²) / RIN10 · 120 × 65 cm · 390 W (até 5 m²) |
| **Potência** | 500 W por m² de placa |
| **Tensão** | 220 V · 50 Hz |
| **Temperatura de funcionamento** | Cerca de +50 ºC acima da temperatura da sala |
| **Superfície que aquece** | Até 9 m² (RIN20) e 5 m² (RIN10): depende do desenho da casa, da humidade e de outros sistemas de aquecimento |
| **Tipo de calor** | Infravermelho NÃO luminoso |
| **Proteção** | IP65 |
| **Instalação** | Cola-se à parede com silicone; deixa-se secar 24 horas e depois reboca-se e pinta-se |
| **Acabamento** | Invisível: reboco liso, areado ou qualquer acabamento decorativo |
| **Controlo** | Não incluído: termóstato WiFi com temporizador ou interruptor de parede de 16 A (uso manual) |
| **Acessórios incluídos** | Apenas os cabos de ligação |
| **Uso** | Obra nova e remodelações: habitações, escritórios, lojas, caves e garagens · seca humidades |
| **Peso** | 2,2 kg (RIN20) / 1,54 kg (RIN10) |
| **Embalagem** | Caixa de 70 × 10 × 10 cm |
| **Código de barras** | 8425493009200 (RIN20) · 8425493009101 (RIN10) |
| **Garantia** | 20 anos |
| **Devolução** | 90 dias |
| **Fabrico** | Molina de Segura (Múrcia), Espanha |

## MODELOS DISPONÍVEIS

| Modelo | Medida | Potência | Tensão | Código de barras |
|---|---|---|---|---|
| RIN20 | 190 × 65 cm · 9 m² | 620 W | 220 V | 8425493009200 |
| RIN10 | 120 × 65 cm · 5 m² | 390 W | 220 V | 8425493009101 |

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

**Como se instala?** Cola-se à parede com silicone (um cartucho normal), a 20 cm do chão; se houver janela, debaixo dela. Depois de seco, primeiro reboca-se e depois pinta-se com o acabamento que quiser (liso, areado...). Um eletricista liga-o a um interruptor de parede de 16 A ou a um termóstato. Só leva os cabos de ligação.

- 💧A sua função principal é secar as paredes e, além disso, climatizar a divisão.
- 🏚️Ideal em caves, garagens e locais muito húmidos, para evitar a acumulação de humidade.
- 🧴Cola-se com silicone e deixa-se secar 24 horas antes de rebocar.
- ⏳Depois de rebocar e pintar, deixe a parede secar pelo menos 15 dias antes de o ligar.
- 🎛️Ligue-o sempre a um sistema de controlo: termóstato WiFi com temporizador ou interruptor de parede de 16 A (não incluídos).
- 🚫Não tape a zona da parede aquecida com móveis encostados ou quadros grandes, para não acumular temperatura.
- 🛡️Proteção IP65 e 20 anos de garantia.

HERGA ENERGY · DEPARTAMENTO TÉCNICO · REVISTO 01/11/2026

**Revisto · Departamento Técnico**
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Data: **01/11/2026**