Herga Energy

Fabrică
Zona industrială La Estrella · Calle Neptuno, N° 125
30500 Molina de Segura · Murcia · Spania

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

FIȘĂ TEHNICĂ

Radiator integrat în perete

Usucă umezeala pereților și încălzește fără să se vadă: rămâne în perete, tencuit și vopsit

Usucă umezeala și încălzește fără să se vadă



DESCRIEREA PRODUSULUI

O placă flexibilă între straturi de pâslă, lipită pe perete cu silicon la 20 cm de podea. După uscare, întâi se tencuiește și apoi se vopsește: devine invizibilă. Rolul său principal este să usuce umezeala pereților: placa lucrează la +50 °C, încălzește zidul și umezeala se evaporă treptat. În plus, încălzește camera.

DATE TEHNICE

Ce este	Folie încălzitoare flexibilă, între straturi de pâslă, care rămâne în perete
Pentru ce	Usucă umezeala pereților și, în plus, încălzește fără să se vadă
Modele	RIN20 · 190 × 65 cm · 620 W (până la 9 m²) / RIN10 · 120 × 65 cm · 390 W (până la 5 m²)
Putere	500 W pe m² de placă
Tensiune	220 V · 50 Hz
Temperatura de lucru	Circa +50 °C peste temperatura camerei
Suprafața încălzită	Până la 9 m² (RIN20) și 5 m² (RIN10): depinde de structura locuinței, de umezeală și de alte sisteme de încălzire
Tip de căldură	Infraroșu NEluminos
Protecție	IP65
Instalare	Se lipește pe perete cu silicon; se lasă la uscat 24 de ore, apoi se tencuiește și se vopsește

Finisaj	Invizibil: tencuială netedă, cu textură sau orice finisaj decorativ
Control	Nu este inclus: termostat WiFi cu temporizator sau întrerupător de perete de 16 A (manual)
Accesorii incluse	Doar cablurile de conectare
Utilizare	Construcții noi și renovări: locuințe, birouri, magazine, subsoluri și garaje · usucă umezeala
Greutate	2,2 kg (RIN20) / 1,54 kg (RIN10)
Ambalaj	Cutie de 70 × 10 × 10 cm
Cod de bare	8425493009200 (RIN20) · 8425493009101 (RIN10)
Garanție	20 ani
Returnare	90 zile
Fabricație	Molina de Segura (Murcia), Spania

MODELE DISPONIBILE

Model	Dimensiune	Putere	Tensiune	Cod de bare
RIN20	190 × 65 cm · 9 m²	620 W	220 V	8425493009200
RIN10	120 × 65 cm · 5 m²	390 W	220 V	8425493009101

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Cum se montează? Se lipește pe perete cu silicon (un cartuș obișnuit), la 20 cm de podea; dacă există fereastră, sub ea. După uscare, întâi se tencuiește și apoi se vopsește cu finisajul dorit (neted, cu textură...). Un electrician îl conectează la un întrerupător de perete de 16 A sau la un termostat. Include doar cablurile de conectare.

- 💧Rolul său principal este uscarea pereților și, în plus, climatizarea camerei.
- 🏚️Ideal în subsoluri, garaje și locuri foarte umede, pentru a evita acumularea umezelii.
- 🧴Se lipește cu silicon și se lasă 24 de ore la uscat înainte de tencuire.
- ⏳După tencuire și vopsire, lăsați peretele să se usuce cel puțin 15 zile înainte de conectare.
- 🎛️Conectați-l întotdeauna la un sistem de control: termostat WiFi cu temporizator sau întrerupător de perete de 16 A (neincluse).
- 🚫Nu acoperiți zona de perete încălzită cu mobilă lipită sau tablouri mari, ca să nu se acumuleze temperatura.
- 🛡️Protecție IP65 și 20 de ani garanție.

HERGA ENERGY · DEPARTAMENTUL TEHNIC · VERIFICAT 01/11/2026

Verificat · Departamentul tehnic
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Data: **01/11/2026**