Herga Energy

**Stabilimento**
Zona industriale La Estrella · Calle Neptuno, N° 125
30500 Molina de Segura · Murcia · Spagna

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
**www.hergaenergy.com**

SCHEDA TECNICA

# Riscaldamento a pavimento Thermo Folio

Riscaldamento di tutta la casa dal pavimento, sotto parquet, laminato o gres

**Calore uniforme a partire dai piedi**



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Thermo Folio è una pellicola riscaldante flessibile che si installa sotto il pavimento: laminato, ceramica o massetto. Resta nascosta e protetta. Dà in pochi minuti un calore uniforme a partire dai piedi, con un consumo molto basso. Con il suo termostato WiFi scaldi solo la zona che usi e quando la usi.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✔ Pellicola riscaldante flessibile sotto il pavimento
- ✔ Sotto laminato, ceramica o massetto
- ✔ Resta nascosta e protetta
- ✔ Calore uniforme a partire dai piedi
- ✔ Termostato WiFi: solo la zona che usi

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Cos'è** | Lamina termica flessibile che si installa sotto il pavimento e resta nascosta |
| **Potenza** | 120 W per m² di lamina (TF-12 = 1.440 W) |
| **Tensione** | 230 V · 50 Hz |
| **Temperatura di esercizio** | Circa +12 °C sopra il pavimento non riscaldato |
| **Modelli** | Ampia scelta di modelli: 27 misure, dal TF-02 (380 × 55 cm) al TF-28 (5.320 × 55 cm) |
| **Lamina** | 55 cm di larghezza · 190 cm di lunghezza per ogni m² |
| **Peso** | Da 550 g (TF-02) a 6,85 kg (TF-28) |
| **Imballo** | Scatola da 62 × 12 × 12 cm |
| **Modello più grande** | TF-28: 28 m², 3.360 W, 14,6 A (il limite dei 16 A del termostato) |
| **Su ordinazione** | 80 W/m² per abitazioni (meno carico elettrico) · 400 e 600 W/m² per sghiacciare vialetti e rampe di garage · qualsiasi misura, fino a 60 m² per pezzo |
| **Accessori inclusi** | Termostato WiFi da 16 A incluso in tutti i modelli |
| **Pavimenti** | Sotto parquet, pavimento laminato, gres o cemento |
| **Manutenzione** | Nessuna: senza tubi, senza spurghi e senza revisioni |
| **Garanzia** | A vita sulla lamina (condizioni per iscritto) · termostato, 3 anni |
| **Reso** | 90 giorni |
| **Fabbricazione** | Molina de Segura (Murcia), Spagna |

## ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

**Si può calpestare durante l'installazione?** Sì. Si può camminare sulla lamina durante l'installazione, facendo attenzione a non inciampare. Si piega come un foglio di carta per tornare indietro e non si mettono mai più di due strati.

**Me lo installate voi?** Sì. Facciamo l'installazione con la barriera al vapore, il termostato e tutti gli accessori, e da 90 m² è inclusa nel prezzo del sito, in qualsiasi punto di Spagna e Portogallo. Per locali o abitazioni grandi, chiedici un preventivo.

HERGA ENERGY · UFFICIO TECNICO · REVISIONATO 01/11/2026

**Revisionato · Ufficio tecnico**
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Data: **01/11/2026**