USINE
Zone industrielle La Estrella · Calle Neptuno, Nº 125
30500 Molina de Segura · Murcie · Espagne

info@hergaenergy.com
+34 968 60 39 73 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

FICHE TECHNIQUE

Thermal Frost · Film chauffant pour le froid extrême

Des vitres toujours claires dans les chambres froides, vitrines et machines de surgélation

HERGA ENERGY
Fabriqué en Espagne
12/11/2026



DESCRIPTION DU PRODUIT

Film chauffant transparent feuilleté entre deux verres avec de l'EVA. Il chauffe le verre de +32 °C et supprime la condensation et le givre.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	**320 W/m²**	Chauffage	**+32 °C sur le verre**
Tension	**12, 24, 48, 110 ou 230 V (selon vos besoins)**		
Dimensions	**Sur mesure, sans taille maximale**		
Câble	**1 m, centré sur le petit côté · plus long sur commande**		
Fils	**0,21 mm, de cuivre à cuivre : presque invisibles**		
Montage	**Feuilleté entre deux verres avec EVA**		
Fabriqué à	**Molina de Segura (Murcie), Espagne**		

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- +32 °C sur le verre : au-dessus du point de rosée, sans buée ni givre.
- Barrière thermique : elle freine le froid qui sort de la machine et améliore le poste de travail.
- Sans adhésif : il est fondu dans le feuilleté, protégé.
- Si le verre se brise, les fragments restent retenus.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- **Comment se monte-t-il ?** Il est feuilleté entre deux verres avec de l'EVA et fondu en un seul bloc transparent.
- **Comment se branche-t-il ?** Ligne indépendante avec fusible de sécurité et mise en marche manuelle.

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

- Manipuler avec des mains propres ou des gants pour ne pas laisser de traces.
- Pour les petites commandes, tolérance de quelques millimètres.

Vérifié · Service technique
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Date: **12/11/2026**

HERGA ENERGY VÉRIFIÉ 12/11/2026