STABILIMENTO
Zona industriale La Estrella · Calle Neptuno, Nº 125
30500 Molina de Segura · Murcia · Spagna

info@hergaenergy.com
+34 968 60 39 73 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

SCHEDA TECNICA

Thermal Frost · Film riscaldante per il freddo estremo

Vetri sempre limpidi in celle, vetrine e macchinari per surgelati

HERGA ENERGY
Fabbricato in Spagna
12/11/2026



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Film riscaldante trasparente stratificato tra due vetri con EVA. Scalda il vetro di +32 °C ed elimina condensa e brina.

DATI TECNICI

Potenza	**320 W/m²**	Riscaldamento	**+32 °C sul vetro**
Tensione	**12, 24, 48, 110 o 230 V (quella che serve)**		
Misure	**Su misura, senza misura massima**		
Cavo	**1 m, centrato sul lato corto · più lungo su richiesta**		
Fili	**0,21 mm, da rame a rame: quasi invisibili**		
Montaggio	**Stratificata tra due vetri con EVA**		
Prodotto a	**Molina de Segura (Murcia), Spagna**		

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- +32 °C sul vetro: sopra il punto di rugiada, senza condensa né brina.
- Barriera termica: frena il freddo che esce dalla macchina e migliora il posto di lavoro.
- Senza adesivi: resta fusa nello stratificato, protetta.
- Se il vetro si rompe, i frammenti restano trattenuti.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- **Come si monta?** Si stratifica tra due vetri con EVA e resta fusa in un unico blocco trasparente.
- **Come si collega?** Linea indipendente con fusibile di sicurezza e accensione manuale.

REQUISITI DI SICUREZZA

- Maneggiare con mani pulite o guanti, per non lasciare impronte.
- Negli ordini piccoli, tolleranza di qualche millimetro.

Revisionato · Ufficio tecnico
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Data: **12/11/2026**

HERGA ENERGY REVISIONATO 12/11/2026