Herga Energy

Fábrica
Pol. Industrial La Estrella · Calle Neptuno, Nº 125
30500 Molina de Segura · Murcia · España

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

FICHA TÉCNICA

Radiador transparente

Calefacción por infrarrojos que casi no se ve, para salones, dormitorios y despachos

Calor invisible, confort visible



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El radiador transparente HERGA combina diseño, eficiencia y bienestar en una solución prácticamente invisible. Gracias a la tecnología de infrarrojos no luminosos, proporciona calor directo a personas y objetos, creando una agradable sensación de confort desde el primer momento sin necesidad de calentar todo el aire de la estancia. Su instalación es rápida y sencilla: puede colgarse o adherirse a la pared sin ocupar espacio útil. Además, su superficie permite una convivencia segura y confortable en cualquier ambiente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✔ Infrarrojo no luminoso: calor directo a personas y objetos
- ✔ Se cuelga o se pega a la pared, sin ocupar espacio
- ✔ Bajo la ventana frena el frío y la humedad de la pared
- ✔ Acabados blanco, negro y madera
- ✔ Interruptor manual con WiFi, termostato digital o termostato WiFi
- ✔ 📱 App gratuita Tuya o Smart Life: fácil, desde el móvil
- ✔ 10 años de garantía

DATOS TÉCNICOS

Potencia	460 W
Tensión	230 V · 50 Hz
Medidas	120 × 55 cm
Acabado	Film transparente con remates de madera de color de 550 × 30 × 8 mm
Colores del marco	Blanco · Madera · Negro
Peso	355 g
Embalaje	Caja de 58 × 10 × 10 cm
Superficie por unidad	6 m² (hasta 8 m² en estancias bien aisladas)
Tipo de calor	Infrarrojo NO luminoso
Temperatura de trabajo	87 °C con la sala a 19 °C
Accesorios incluidos	Adhesivos y dos colgadores: se cuelga o se pega, sin taladros
Control	Interruptor, termostato digital o WiFi, según la versión que elijas
Ruido	Ninguno. Sin ventilador ni motor
Garantía	10 años
Devolución	90 días
Fabricación	Molina de Segura (Murcia), España

REQUISITOS DE SEGURIDAD

- No manipule el aparato: siga las instrucciones de funcionamiento.
- No lo cubra mientras esté funcionando.
- Mantenga 50 cm de distancia con objetos inflamables.

CONDICIONES DE ENSAYO

- Condiciones estándar: 19 °C de ambiente, 50 % de humedad relativa y 220 V.
- Métodos de medición según EN 60335-2-30.

Revisado · Departamento Técnico
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Fecha: **01/11/2026**

HERGA ENERGY · DEPARTAMENTO TÉCNICO · REVISADO 01/11/2026